

Vytváječe páry typ A 50-300 kg/hod s hořákem na plyn nebo LTO (typ 150 také na peletky)

- * kompaktní provedení na paletě z nerez oceli - nejsou nutné žádné instalační práce
stačí připojit na média: plyn, (LTO), vodu, elektřinu, odkouření, ev. přívod kondenzátu
- * dvoustupňový Riello hořák na plyn nebo LTO (peletky) * přetlakový hořák s ventilátorem
- * výroba páry do několika minut * teplota spalin cca 240 C
- * vysoká účinnost hořáku - min. 92%
- * hořáková komora obložena nerez
- * nerezový zásobník napájecí vody s čerpadlem, řízením hladiny a teploty vody, vč.
všech armatur, uzavíracích a pojistných komponentů
- * nerezové oplechování izolace
- * provedení CE a PED 97/23/CE
- * servis a sklad náhradních dílů v ČR



model	výkon páry kg/hod	jmenovitá zatížení	pracovní tlak bar
A-50-1	50	33,7 kW	4,5
A-50-2	50	33,7 kW	9,5
A-100	100	75,6 kW	5,0
A-150	150	112,8 kW	4,5
A-200	200	151,2 kW	4,5
A-250	250	188,0 kW	4,5
A-300	300	226,7 kW	4,5

další vybavení - altern.

- * automatické odkalení
- * automatický start/stop
- * jednostupňový hořák
- * při vysokém % návratu kondenzátu speciální typ čerpadla

technické parametry:

	A-50-1	A-50-2	A-100	A-150	A-200	A-250	A-300
výkon páry kg/hod	50	50	100	150	200	250	300
jmenovitá zatížení kW	33,7	33,7	75,6	112,8	151,2	188,4	226,7
spotřeba plynu/h	3,5	3,5	7	11,5	15	19	22
plyn/tlak plynu mbar	zemní plyn/18-20 mbar (propan-butan 40-45)						
spotřeba oleje/h	2,9	2,9	6,5	9,7	13	16	19
typ oleje	ELTO						
alter peletky - spotřeba	ne	ne	ne	24 kg/hod	ne	ne	ne
příkon el.energie kW	1,5 kW						
pracovní tlak v bar	4,5	9,5	5	4,5	4,5	4,5	4,5
výška - cm	150	150	150	180	180	190	190
šířka - cm	50	50	130	130	130	130	130
hloubka - cm	65	65	100	100	100	100	100
průměr výfuk.roury	8	8	14	16	16	18	18
výška středu odkouř	115	115	95	111	111	120	120
váha kg	200	200	350	450	470	550	550
přípojka el.proudu	400/3 50Hz + N/50 Hz						
přípojka plynu	1/2"	3/4"	3/4"	5/4"	1"	1"	1"
přípojka oleje							
přípojka nap.vody	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
přípojka páry	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
odkalení zásobníku	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
odkalení kotle	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1"

ECO Velké Meziříčí

www.eco-vyvijecepary.cz

vyvíječe páry typ A

kontakt:

prímé prodejní zastoupení výrobce vyvíječe páry typu PV-A a upravené vody

566520301

ECO Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí, Mlýnská 6

777824383

eco-vyvijecepary@seznam.cz